

COOLPIX



- 7,2 millions de pixels
- Zoom 3x
- Moniteur ACL 3 pouces
- Stabilisation de l'image (réduction de vibration)
- Transfert sans fil
- Sensibilité jusqu'à 1600 ISO
- Pictmotion



COOLPIX S50c

Appréciez le style. Partagez l'instant.

■ Surface ondulée

L'élégant COOLPIX S50c ne se contente pas de prendre de superbes photos, le posséder est un réel plaisir. Sa surface ondulée qui attire le regard reflète la remarquable qualité technique de l'appareil, alors que ses lignes régulières et ses superbes finitions allient simplicité d'utilisation et sophistication élégante.



Stabilisation de l'image (réduction de vibration) et sensibilité élevée

Le bougé de l'appareil appartient désormais au passé. Le système de stabilisation par déplacement de lentilles (VR) intégré dans le boîtier ultra-



plat et compact du COOLPIX \$50c permet de produire des prises de vue plus nettes et plus satisfaisantes. De plus, sa sensibilité élevée (jusqu'à 1600 ISO) permet des prises de vue plus nettes et plus naturelles dans des conditions d'éclairage faible. Associé à une


commande anti-vibration très pratique qui corrige le bougé de l'appareil via l'activation du système VR par déplacement de lentilles, au mode Sensibilité élevée et à la fonction Sélecteur de meilleure image (BSS, Best Shot Selector), le COOLPIX \$50c permet des prises de vue stables, nettes et beaucoup plus satisfaisantes.

COOLPIX CONNECT avec transfert sans fil

Envoyez vos prises de vue via une connexion sans fil. Une unité Wi-Fi intégrée permet d'accéder aux services de l'étonnant logiciel Nikon COOLPIX CONNECT: Picture Mail vous permet, sans connexion à un ordinateur, d'envoyer une notification électronique à vos amis lorsque de nouvelles images disponibles pour téléchargement visualisation, tandis que Picture Bank permet de télécharger automatiquement toutes

les images vers le serveur Nikon. Exclusivités Nikon, les services du logiciel COOLPIX CONNECT vous permettent de partager l'instant avec vos amis dans le monde entier.





Moniteur ACL 3 pouces grand confort

Un moniteur ACL lumineux grand confort facilite la composition de prises de vue et leur visualisation où que vous soyez. Grâce à son grand angle de vision de 160 degrés, tout le monde peut facilement



s'approcher de l'appareil et admirer les photos. De plus, le traitement anti-reflet garantit des images nettes, même sous la lumière directe du soleil.

■ Nouvelle fonction Pictmotion

La fonction Pictmotion permet aux utilisateurs de sélectionner leurs images et clips vidéo favoris et de les associer à de la musique (cinq morceaux préinstallés et dix morceaux chargeables) et à des styles visuels afin de créer une animation audio vidéo à apprécier où que vous soyez. Bénéficiant d'une résolution VGA, la fonction Pictmotion offre un affichage encore plus net lorsqu'elle est utilisée via la sortie TV

Autres caractéristiques

- Commande Portrait optimisé
- AF priorité visage
- Correction anti-yeux rouges intégrée
- D-Lighting



Caractéristiques du Nikon COOLPIX S50c

Pixels effectifs: Objectif: Zoom-Nikkor 3x; 6,3-18,9 mm (équivalent en format 24x36: 38-114 mm) f/3.3-4.2; 12 lentilles en 9 groupes; zoom numérique : jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : 456 mm)

de 30 cm à l'infini (∞), mode Macro : de 4 cm à l'infini (∞) Plage de mise au point

(à partir de l'objectif) :

Moniteur: ACL TFT 3 pouces, 230 000 pixels, anti-reflet, optimisé pour une visibilité sous tous les angles

Support d'enregistrement : mémoire interne (environ 13 Mo) et cartes mémoire SD

100, 200, 400, 800, 1600 ISO, Auto (gain automatique de 100 à 800 ISO) Sensibilité ISO :

Sources d'alimentation : accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL8 (fourni), adaptateur secteur EH-64

130 prises de vue environ avec l'accumulateur EN-EL8 (selon la norme CIPA) **Autonomie** approximative:

Dimensions (L x H x P): environ 97,5 x 59 x 21 mm (hors parties saillantes) Poids: environ 125 g sans accumulateur ni carte mémoire SD Configuration système requise pour PictureProject

Macintosh: Mac® OS X version 10.3.9, 10.4.x Système d'exploitation :

Windows: Versions préinstallées de Windows® Vista (32 bits), Windows® XP Édition familiale/Professionnel, Windows® 2000 Professionnel

Un lecteur de CD-ROM est nécessaire pour l'installation. Seuls les ports Remarque: USB intégrés sont pris en charge

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Microsoft® et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Computer Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Le logo SDHC est une marque commerciale. Imagel link et le logo du système d'impression Imagel ink sont des marques commerciales de Eastman Kodak Company PictBridge est une marque commerciale. La technologie D-Lighting est proposée par Alpoia United. Pictmotion repose sur des technologies brevetées proposées par muvee Technologies Pte. Ltd. Les produits et les nons de marque sont des marques commerciales de smarques déposées de leurs propriétaires propriétaires propriétaires propriétaires propriétaires propriétaires propriétaires propriétaires le logo FotoCall est une marque commerciale. L'image du moniteur ACL présentée dans cette brochure est simulée.

Les caractéristiques et l'équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Février 2007 ©2007 NIKON CORPORATION





























Rendez-vous sur le site Internet de Nikon Europe à l'adresse : www.europe-nikon.com



NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8331, Japan

http://nikonimaging.com/

Nikon France S.A.S. 191, Rue Du Marché Rollay, 94504 Champigny sur Marne Cedex, France www.nikon.fr Nikon AG Im Hanselmaa 10, 8132 Egg/ZH, Switzerland www.nikon.ch Nikon BeLux 50 Avenue du Bourget, 1130 Bruxelles, Belgium www.nikon.be